

Bona System



Catálogo General Latinoamérica



Bona[®]



Acercándonos al
Mundo de Bona

Introducción

Fechas importantes	4
Presentación	5
Su soporte Bona	6

Barnizado

Acabados	9
Imprimaciones	12
Bona Naturale	14
Bona Sportive	16
Aceites	18
Emplastes & Reparadores	19
Tintes	20

Lijado

Máquinas	22
Orilleras	23
Pulidoras	24
Bona DCS 70	25
Bona S20 Vac	25
Abrasivos	26

Instalación

Adhesivos reactivos en base Silano	37
Otros adhesivos	38
Imprimaciones	39
Pastas Niveladoras	40
Barreras Anti-humedad	41
Reparador de Soleras	41

Mantenimiento

Gama Profesional	
Pisos Barnizados	43
Pisos Aceitados	44
Preparación del Piso	44

Gama Consumidor Final	
Productos de Mantenimiento para pisos de madera	45
Productos de Mantenimiento para pisos laminados y superficies duras	46

Herramientas y Accesorios

Accesorios de Barnizado	48
Accesorios de Lijado	50
Accesorios de Instalación	52
Accesorios de Mantenimiento	54
Accesorios Publicitarios	55



Fechas importantes

- 1919 Fundación de Bona AB en Malmö, Suecia
- 1953 Bona abre su primera filial en Alemania
- 1959 Bona se traslada a sus nuevas instalaciones en Malmö
- 1979 Bona introduce los revestimientos al agua
- 1981 Bona inicia la producción de acabados UV
- 1987 Se abre una nueva filial: BonaKemi USA
- 2000 Bona inicia la producción de la nueva gama de lijadoras
- 2000 Se abre una nueva filial: BonaKemi Asia Pacífico
- 2001 Bona recibe la certificación ISO 14001
- 2001 Bona invierte en dos nuevas plantas en Suecia
- 2002 Adquisición de una nueva planta en Pueblo, EEUU
- 2004 Establecimiento de dos nuevas filiales Panamá y Shanghai
- 2005 Introducción del sistema de lijado sin polvo y los adhesivos en base Silano
- 2006 Apertura de una planta en Monroe, EEUU
- 2007 Introducción de Bona Naturale
- 2007 Apertura de una planta de revestimientos UV en China
- 2008 Actualización del logotipo y nombre de la compañía
- 2008 Gama completa de adhesivos en base Silano
- 2009 Cese de la venta de acabados en base disolvente en la UE
- 2009 Bona Novia recibe la etiqueta ecológica de la UE
- 2010 Cese de la venta en la UE de adhesivos en base de disolvente
- 2010 Cese de la venta de productos en base de disolvente para el mantenimiento del piso



Pasión por los Pisos de Madera

Bona System

Bona System cubre todo lo que un piso de madera necesita en los procesos de instalación, lijado, barnizado y mantenimiento de toda su vida útil. Bona System le garantiza la compatibilidad de todos los productos utilizados en cada proceso.

Bona Lifetime Support

En Bona nos comprometemos a conseguir resultados duraderos y a establecer una relación fuerte y afianzada con todos nuestros clientes. Esta es la razón por la cual ofrecemos nuestra garantía Lifetime Support (apoyo de por vida) garantizando el soporte necesario para preservar una superficie perfecta, a lo largo de la vida útil de un piso de madera.

Nuestro servicio mundial es una forma de compartir nuestra experiencia y especialización en el tratamiento y mantenimiento de los pisos de madera.

Bona System





Su soporte Bona

Bona dispone de un gran equipo humano cerca de usted. Estamos preparados para cubrir todas sus necesidades, en cuanto a pisos de madera se refiere. No dude en contactar con cualquiera de nosotros, ya sea para solicitarnos información de nuestros productos, asistencia técnica o para cualquier otra cosa referente a sus pisos de madera.



Bona AB Branch Panama

Ubicada en Av. Balboa, entre Calles N 42 y 43
Torre BBVA,
Piso 13 Asignada como Oficina 13-08
Ciudad de Panama

Tel: +507 227 57 86

Fax: +507 227 27 99

E-mail:

bonalatinoamericaprofesional@bona.com

bonaiberiaindustrial@bona.com

www.bona.com

● **Oficinas de Bona**

● **Distribuidores Oficiales de Bona**

Para más información sobre los distribuidores oficiales, por favor contacte con las oficinas de Bona.

Bonakemi Pisos de Madeira do Brasil Ltda

Av Sete de Setembro 4214 sala 704
Batel - Curitiba -PR - Brazil
80.250-210

Tel/Fax: +55 (41) 3233-5983

E-mail:

bonalatinoamericaindustrial@bona.com

www.bona.com



Barnizado

Tanto si busca brillo o color, como durabilidad o resistencia antideslizante, Bona siempre le ofrece una buena solución. Además le garantizamos un resultado atractivo, duradero y de fácil mantenimiento, independientemente del tipo de piso de madera.

Fuimos pioneros en 1970 y hoy Bona es líder mundial por toda una gama de acabados al agua. Un esfuerzo innovador en busca de la sostenibilidad que ha obtenido el reconocimiento oficial. En las siguientes páginas encontrará diferentes sistemas y productos de barnizado de un piso de madera, desde imprimaciones hasta acabados y tintes.

CONTENIDO

- Acabados
- Imprimaciones
- Bona Naturale
- Bona Sportive
- Aceites
- Emplastes & Reparadores
- Tintes



Barnizado

Acabados

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
  <p>Bona Traffic Antideslizante</p>	Antideslizante/ Mate	WT153946001	3 x 4,95 L	<p>Bona Traffic Antideslizante es un barniz acuoso 100% poliuretano de dos componentes para el tratamiento de superficies de pisos de madera, ofreciendo una excelente durabilidad y protección a la misma. Ha sido formulado para satisfacer el más alto estándar de resistencia al deslizamiento en lugares de trabajo, y otras situaciones donde hay mayor riesgo de vertidos accidentales de líquidos.</p> <p>Tiempo de secado: 3-4 horas a 20°C/60% H.R Tasa de aplicación: 8-10m²/litro Herramientas de aplicación: Rodillo o aplicador Acorde con: EN 13501- Certificado de reacción al fuego DIN 51130 Certificado Antideslizamiento</p>
	Bona Traffic	Satinado	WT153346001	3 x 4,95 L
	Mate	WT153646001	3 x 4,95 L	
 <p>Bona Traffic Hardener</p>		WH341045001	3 x 0,45 L	<p>El endurecedor mejora las propiedades de resistencia al desgaste, resistencia química y adherencia a los barnices de dos componentes. Sin su acción un barniz bi-componente secará de forma adecuada, nivelará correctamente, pero nunca cogerá la dureza y resistencia final requerida.</p>



Barnizado

Acabados

Tipo

N° de Artículo

Cantidad
por Caja

Información del producto

Bona Mega es un acabado acuoso de un solo componente con la durabilidad y resistencia al desgaste de un barniz de dos componentes. Bona Mega es fácil de usar, adecuado para uso residencial y comercial con un desgaste normal o alto.



Nuevo

Extra Mate	WT13392001	3 x 5 L
Brillo	WT133020002	3 x 5 L
Satinado	WT133320002	3 x 5 L
Mate	WT133620001	3 x 5 L

Tiempo de secado: 2 1/2 -3 horas a 20°C/60% H.R
Tasa de aplicación: 8-10m²/litro
Herramientas de aplicación: Rodillo, aplicador o brocha
Acorde con: DIN18032-2 Certificado antideslizante
 EN13501-1 Certificado de reacción al fuego

Bona Mega

Bona Novia es un acabado acuoso de un componente diseñado para el tratamiento de la superficie de pisos de madera en áreas domésticas sujetas a un desgaste normal o intenso. Bona Novia puede combinarse con cualquier imprimación acuosa, o aplicarse directamente en la madera.



Brillo	WT230020001	3 x 5 L
Brillo	WT230024001	2 x 10 L
Satinado	WT230320001	3 x 5 L
Satinado	WT230324001	2 x 10 L
Mate	WT230620001	3 x 5 L
Mate	WT230624001	2 x 10 L

Tiempo de secado: 1-2 horas a 20°C/60% H.R
Tasa de aplicación: 8-10m²/litro
Herramientas de aplicación: Rodillo o aplicador
Acorde con: EN13501-1 Certificado de reacción al fuego
EU Ecolabel: La etiqueta ecológica europea

Bona Novia



Barnizado

Acabados

Tipo

N° de Artículo

Cantidad por Caja

Información del producto



Bona Resident

Bona Resident es un acabado de poliuretano/acrilato acuoso de un componente diseñado para aplicar en pisos de madera residenciales y otras áreas expuestas a un desgaste normal. Su elevada viscosidad ofrece una superficie con cuerpo y hace la aplicación fácil sin afectar las propiedades de buen nivelado.

Brillo	WT103024001	2 x 10 L	Tiempo de secado: 1-2 horas a 20°C/60% H.R Tasa de aplicación: 8-10m ² /litro Herramientas de aplicación: Rodillo
Satinado	WT103324001	2 x 10 L	
Mate	WT103624001	2 x 10 L	



Bona Flow

Bona Flow es un acabado acuoso de poliuretano de dos componentes diseñado para el tratamiento de superficies de pisos de madera en áreas comerciales y domésticas, sujetas a un desgaste intenso.

Brillo	WT170046001	3 x 4,95 L	Tiempo de secado: 2-3 horas a 20°C/60% H.R Tasa de aplicación: 8-10m ² /litro Herramientas de aplicación: Rodillo, brocha o aplicador Acorde con: DIN18032-2 Certificado antideslizante EN13501-1 Certificado de reacción al fuego
Brillo	WT170346001	3 x 4,95 L	



Bona Crosslinker

Bona Crosslinker es un aditivo compatible con Bona Mega. Su principal propiedad es la de mejorar la adhesión y resistencia a productos químicos y a las rozaduras de la goma de los zapatos. Adecuado para áreas donde se espere un mayor número de vertidos y desgaste.

	WH350005016	12 x 0,1 L	Punto de inflamación: No inflamable Tasa de mezcla: 2% Bona Crosslinker 2% agua
--	-------------	------------	---



Bona Retarder





Bona Retarder es un aditivo que mejora la nivelación y prolonga el tiempo abierto de los barnices a base de agua de Bona, tanto en el caso de las imprimaciones como en el caso de los acabados. Diseñado para facilitar la aplicación en condiciones climáticas secas y/o templadas.

	WX100006002	12 x 0,2 L	Punto de inflamación: No inflamable Tasa de mezcla: Máximo 4% de Bona Retarder
--	-------------	------------	--



Barnizado

Primers

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
  <p>Bona Prime Intense</p>		WB250020001	3 x 5 L	<p>Bona Prime Intense es una imprimación 100% poliuretano en base acuosa de un componente para usar en pisos de madera previo a la aplicación de acabados acuosos. Bona Prime Intense es fácil de usar, lijar y ofrece un aspecto con una intensa coloración fácil de pulir.</p> <p>Tiempo de secado: 1-2 horas a 20°C/60% HR. Tasa de aplicación: 8-10 m²/litro Herramientas de aplicación: Rodillo o aplicador Acorde con: EN13501-1 Certificado de reacción al fuego</p>
 <p>Bona Prime Classic</p>		WB200020012	3 x 5 L	<p>Bona Prime Classic es un fondo acrílico al agua, con bajo contenido en disolventes y obviamente sin un olor fuerte. Bona Prime Classic da a la madera una coloración muy poco intensa.</p> <p>Tiempo de secado: 1-2 horas a 20°C/60% H.R. Tasa de aplicación: 8-10m²/litro Herramientas de aplicación: Rodillo o aplicador</p>
 <p>Bona AmberSeal</p>		WB255020001	3 x 5 L	<p>Bona Prime Amberseal es una imprimación acuosa que aporta a la madera una coloración cálida e intensa. Con una excelente abrasión, bajo contenido orgánico volátil y secado rápido, Bona Prime Amberseal es la opción natural y segura para el futuro.</p> <p>Tiempo de secado: 1-2 horas a 20°C/60% H.R. Tasa de aplicación: 8-10m²/litro Herramientas de aplicación: Rodillo o aplicador</p>



Déjese Conquistar por la Apariencia Natural

Pruebe la nueva generación en protección para pisos de madera

Bona Naturale proporciona una apariencia natural con un tacto de madera sin tratar pero con una protección superior. Después de años de pruebas e investigación, Bona ha desarrollado esta fórmula de protección especial que mantiene la belleza natural de la madera.

Bona Naturale es sencillamente una forma moderna de incorporar durabilidad a lo que ya es perfectamente natural. Con un cuidado y mantenimiento correcto, esta protección revolucionaria podrá mantenerse durante toda la vida útil de cualquier piso de madera.





Barnizado

Bona Naturale

Tipo

N° de Artículo

Cantidad
por Caja

Información del producto



Bona Naturale 2 comp

2-Comp.

WT190646001

3 x 4,5 L

Bona Naturale 2-Comp es un producto para el tratamiento de superficies de pisos comerciales de madera sometidos a un desgaste intenso. La composición única de Bona Naturale ofrece un aspecto y tacto de madera virgen.

Tiempo de secado: 3-4 horas a 20°C/60% HR.

Tasa de aplicación: 8-10 m²/litro

Herramientas de aplicación:

Rodillo Bona Naturale

Acorde con:

DIN18032-2 Certificado antideslizante

EN13501-1 Certificado de reacción al fuego



Bona Naturale Base

WB270646001

3 x 4,5 L

Bona Naturale Base es una imprimación diseñada para aplicarse antes de Bona Naturale 2 comp. Proporciona una coloración más intensa de la madera que los acabados Bona Naturale y reduce la adherencia lateral.

Tiempo de secado:

1/2 hora a 20°C/60% HR.

Tasa de aplicación: 7-9 m²/litro

Herramientas de aplicación:

Rodillo Bona Naturale

Acorde con:

DIN18032-2 Certificado antideslizante



Kit de reparación Bona Naturale

AK180601

12 x 1

El práctico Kit de reparación Bona Naturale contiene todo lo que necesita para reparar sin problemas defectos y desperfectos de cualquier piso de madera tratado con Bona Naturale.

Kit compuesto por: 2 botes de Bona Naturale, 2 brochas, 2 trozos de lija y 1 rollo de cinta carrocera.



Bona Sportive System

Máximo rendimiento durante muchos partidos

Sabemos que los pisos de madera en canchas deportivas desempeñan un papel fundamental en el rendimiento deportivo. La práctica de muchos deportes ejerce una presión extrema sobre la superficie de los pisos de madera, reduciendo su vida útil y exigiendo constantes renovaciones, salvo que se les proporcione el cuidado correcto. Con este objetivo hemos creado Bona Sportive System, una solución completa para el tratamiento, mantenimiento y renovación de los pisos de madera en canchas deportivas. Bona Sportive System es el modo más sencillo de maximizar el rendimiento y prolongar la vida útil del pavimento. ¡Ya no importa lo duro que usted juegue, el piso lo resistirá!

Actualmente Bona es miembro del consejo del Centro de Estudios Técnicos de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto)

bona.com/sportive



Bona[®]



Barnizado

Bona Sportive

Tipo

N° de Artículo

Cantidad por Caja

Información del producto

Bona Sportive Finish es un acabado acuso, 100% poliuretano, de 2 componentes para el tratamiento de pisos deportivos de madera tanto en entornos especializados como multiuso. Este producto cumple los requisitos de resistencia al deslizamiento de la norma DIN 18032.



Bona Sportive Finish

Brillo

WT134024003

2 x 10 L

Mate

WT134624003

2 x 10 L

Tiempo de secado:

2 1/2-3horas a 20°C/60% HR.

Tasa de aplicación: 8-10 m²/litro**Herramientas de aplicación:**

Rodillo o aplicador

Acorde con:

EN14904 Certificado

antideslizante

EN13501-1 Certificado de

reacción al fuego

Certificado FIBA 2010

Bona Sportive Primer es una imprimación acuosa de 1 componente especialmente desarrollada para su uso en pisos deportivos de madera antes de barnizar con Bona Sportive Finish. La imprimación proporciona al piso una sensación de fuerza y aumenta la belleza natural de la madera.



Bona Sportive Primer

WB250024001

2 x 10 L

Tiempo de secado:

2-2 1/2 horas a 20°C/60% HR.

Tasa de aplicación: 8-10 m²/litro**Herramientas de aplicación:**

Rodillo o aplicador

Acorde con:

EN14904 Certificado

Antideslizante

EN13501-1 Certificado de

reacción al fuego

Certificado FIBA 2010

Bona Sportive Cleaner Plus es un detergente alcalino concentrado y específicamente creado para la limpieza ocasional de pisos deportivos de madera. Elimina las manchas de la pega de balonmano y grasas corporales y otros contaminantes que pudieran permanecer en el piso.



Bona Sportive Cleaner Plus

WM650013018

10 x 1 L

WM650020007

3 x 5 L

Valor PH: Concentrado aprox 11-11,5 Diluido (20%) aprox 10,5**Tasa de mezcla:** Limpieza 1 litro/5 litros de agua**Para retirar marcas de tacones/rozaduras:**

1

tapón/100 ml de agua

Punto de inflamación: No inflamable.

Certificado FIBA 2010



Barnizado

Bona Sportive

Tipo

Nº de Artículo

Cantidad por Caja

Información del producto



Bona Sportive Cleaner

Bona Sportive Cleaner es un detergente concentrado, ligeramente alcalino, creado específicamente para la limpieza frecuente de pisos deportivos de madera barnizados.

Valor PH: Concentrado aprox 10 Diluido (0,5%) aprox 8
Tasa de mezcla: Limpieza normal 50ml (5 tapones) 10 Litros de agua. Pisos muy sucios 100 ml (10 tapones) 10 litros de agua.
Punto de inflamación: No inflamable.
Acorde con: Certificado FIBA 2010

WM640013025

10 x 1 L

WM640020008

3 x 5 L

Bona Sportive Paint es un sistema de pintura de acrilato de Poliuretano de 1 componente diseñado para ser usado debajo o entre las capas de barniz Bona Sportive Finish.



Bona Sportive Paint

Negra	WC651313001	6 x 1 L
Blanca	WC651413001	6 x 1 L
Azul Oscura	WC651513001	6 x 1 L
Azul Clara	WC651613001	6 x 1 L
Roja	WC651713001	6 x 1 L
Naranja	WC651813001	6 x 1 L
Verde	WC651913001	6 x 1 L
Amarilla	WC652013001	6 x 1 L

Tiempo de secado: 1 hora a 20°C/60% HR
Tasa de aplicación: 4 m²/litro (por capa)
Herramientas de aplicación: Rodillo o brocha
Acorde con: Certificado FIBA 2010



Bona Sportive Hardener

Bona Sportive Hardener es endurecedor y 2º componente diseñado para aplicar junto a Bona Sportive Finish.

WH350008001

1 x 0,4 L

Acorde con: Certificado FIBA 2010



Barnizado

Aceites para pisos de exterior

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 Bona Deck Oil		Neutro	GT538013001	6 x 1 L
		Neutro	GT538020010	2 x 5 L
		Marrón	GT538220001	2 x 5 L
		Negro	GT538720001	2 x 5 L
<p>Bona Deck Oil es un producto basado en resina de pino y aceite de linaza. Especialmente formulado con ingredientes que reducen activamente los daños efectos de los rayos solares sobre la madera. De fácil aplicación y sin necesidad de pulir el pavimento. No contiene cobalto ni fungicidas nocivos. Especial para pisos de exterior.</p> <p>Tiempo de secado: Entre aplicaciones 20 minutos aprox. Tasa de aplicación total: Aprox 6-10 m²/litro dependiendo del tipo de madera y del tipo de aplicación Herramientas de aplicación: Brocha o aplicador adecuado Acorde con: Certificado antideslizamiento UNE-ENV 12633</p>				

Aceites para pisos de interior






































	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 Bona Oil 90				<p>Bona Oil 90 con una alta proporción de aceite de pino esta diseñado para aplicar en pisos de madera de interior. Preparado para aceitar en tiempo record es el producto mas sobresaliente de la gama Bona Oil.</p> <p>Tiempo de secado: 20 minutos aprox entre capas. Tasa de aplicación total: Aprox de 10/12 m²/litro dependiendo del tipo de madera Herramientas de aplicación: Aplicador de goma resistente a solventes</p>
 Bona Oil 45				<p>Bona Oil 45 es una aceite para el tratamiento de grandes superficies. Su gran tiempo abierto permite al instalador trabajar más tiempo el piso antes de que el aceite penetre en la madera.</p> <p>Tiempo de secado: Entre aplicaciones 30-45 minutos. Tasa de aplicación total: Aprox 4-8 m²/litro dependiendo del tipo de madera Herramientas de aplicación: Mopa, brocha o similar</p>



Barnizado

Emplastes & Reparadores

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Bona Mix&Fill Plus</p>		WF220020001	3 x 5 L	<p>Bona Mix&Fill Plus es un emplaste acuoso para juntas con una capacidad de relleno igual a las alternativas en base de aceite. Su alta capacidad de relleno, su corto tiempo de secado y sus buenas propiedades de abrasión le convierten en un producto excepcionalmente fiable.</p> <p>Tiempo de secado: Aprox 15-30 minutos a 20°C/55% R. Tasa de aplicación: Aprox 1 litro/8-12m² dependiendo de la cantidad y profundidad de las juntas Herramientas de aplicación: Expátula de acero inoxidable</p>

 <p>Bona Gap Master</p>	<p>Bona Gap Master es un emplaste sin silicona, diseñado para el relleno de juntas o grietas entre tablillas de parquet alrededor de rodapiés y pequeñas reparaciones. Basado en un compuesto de poliuretano acrilato. El material se puede lijar y recubrir con barnices para pisos.</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="954 1108 973 1176"></td> <td data-bbox="973 1108 1129 1176">Haya Oscuro</td> <td data-bbox="1129 1108 1300 1176">AF4411311003</td> <td data-bbox="1300 1108 1484 1176">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1176 973 1243"></td> <td data-bbox="973 1176 1129 1243">Fresno/Abeto</td> <td data-bbox="1129 1176 1300 1243">AF4411311103</td> <td data-bbox="1300 1176 1484 1243">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1243 973 1310"></td> <td data-bbox="973 1243 1129 1310">Roble Oscuro</td> <td data-bbox="1129 1243 1300 1310">AF4411311203</td> <td data-bbox="1300 1243 1484 1310">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1310 973 1377"></td> <td data-bbox="973 1310 1129 1377">Blanco</td> <td data-bbox="1129 1310 1300 1377">AF4411311300</td> <td data-bbox="1300 1310 1484 1377">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1377 973 1444"></td> <td data-bbox="973 1377 1129 1444">Arce</td> <td data-bbox="1129 1377 1300 1444">AF4411311400</td> <td data-bbox="1300 1377 1484 1444">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1444 973 1512"></td> <td data-bbox="973 1444 1129 1512">Haya Claro</td> <td data-bbox="1129 1444 1300 1512">AF4411311503</td> <td data-bbox="1300 1444 1484 1512">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1512 973 1579"></td> <td data-bbox="973 1512 1129 1579">Roble Claro</td> <td data-bbox="1129 1512 1300 1579">AF4411311603</td> <td data-bbox="1300 1512 1484 1579">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1579 973 1646"></td> <td data-bbox="973 1579 1129 1646">Cerezo</td> <td data-bbox="1129 1579 1300 1646">AF4411311703</td> <td data-bbox="1300 1579 1484 1646">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1646 973 1713"></td> <td data-bbox="973 1646 1129 1713">Wenge</td> <td data-bbox="1129 1646 1300 1713">AF4411311903</td> <td data-bbox="1300 1646 1484 1713">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1713 973 1780"></td> <td data-bbox="973 1713 1129 1780">Nogal</td> <td data-bbox="1129 1713 1300 1780">AF4411312103</td> <td data-bbox="1300 1713 1484 1780">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1780 973 1848"></td> <td data-bbox="973 1780 1129 1848">Teca</td> <td data-bbox="1129 1780 1300 1848">AF4411312203</td> <td data-bbox="1300 1780 1484 1848">12 x 0,31 L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="954 1848 973 1874"></td> <td data-bbox="973 1848 1129 1874">Roja Exótica</td> <td data-bbox="1129 1848 1300 1874">AF4411312300</td> <td data-bbox="1300 1848 1484 1874">12 x 0,31 L</td> </tr> </tbody> </table>		Haya Oscuro	AF4411311003	12 x 0,31 L		Fresno/Abeto	AF4411311103	12 x 0,31 L		Roble Oscuro	AF4411311203	12 x 0,31 L		Blanco	AF4411311300	12 x 0,31 L		Arce	AF4411311400	12 x 0,31 L		Haya Claro	AF4411311503	12 x 0,31 L		Roble Claro	AF4411311603	12 x 0,31 L		Cerezo	AF4411311703	12 x 0,31 L		Wenge	AF4411311903	12 x 0,31 L		Nogal	AF4411312103	12 x 0,31 L		Teca	AF4411312203	12 x 0,31 L		Roja Exótica	AF4411312300	12 x 0,31 L	<p>Tiempo de secado: Aprox 18-24 horas. Sólido a los 2-3 días</p>
	Haya Oscuro	AF4411311003	12 x 0,31 L																																																
	Fresno/Abeto	AF4411311103	12 x 0,31 L																																																
	Roble Oscuro	AF4411311203	12 x 0,31 L																																																
	Blanco	AF4411311300	12 x 0,31 L																																																
	Arce	AF4411311400	12 x 0,31 L																																																
	Haya Claro	AF4411311503	12 x 0,31 L																																																
	Roble Claro	AF4411311603	12 x 0,31 L																																																
	Cerezo	AF4411311703	12 x 0,31 L																																																
	Wenge	AF4411311903	12 x 0,31 L																																																
	Nogal	AF4411312103	12 x 0,31 L																																																
	Teca	AF4411312203	12 x 0,31 L																																																
	Roja Exótica	AF4411312300	12 x 0,31 L																																																



Barnizado

Tintes

Tipo

N° de Artículo

Cantidad
por Caja

Información del producto

Bona Create es un sistema único de coloración diseñado para sacar los colores más modernos de los pisos de madera. Es compatible con todos los barnices y aceites Bona. Esta libre de Cobalto y su formulación esta desarrollada con bajo contenido en VOC, lo que garantiza un ambiente de trabajo saludable y seguro. Cómoda aplicación debido a su gran tiempo abierto.



Bona Create

Puro	GT540013001	6 x 1 L
Ambar	GT542013001	6 x 1 L
Tierra	GT542113001	6 x 1 L
Agua	GT543013001	6 x 1 L
Flora	GT544013001	6 x 1 L
Carbón	GT547013001	6 x 1 L
Lava	GT547113001	6 x 1 L
Piedra	GT547213001	6 x 1 L
Hielo	GT549013001	6 x 1 L

Tiempo de secado: 24 horas mínimo y 72 horas máximo.
Tasa de aplicación: 40 m² /litro
Herramientas de aplicación:
 Espátula de acero inoxidable.



Lijado



El lijado de un piso de madera suele ser una tarea desagradable con polvo que se esparce por todas partes. ¡Con el lijado sin polvo de Bona eso ya ha pasado a la historia! Bona mejora constantemente las condiciones de trabajo de los profesionales, creando nuevos estándares con lijadoras eficientes, ergonómicas y libres de polvo. Aquí encontrará una gama completa de máquinas y abrasivos para todo el ciclo vital del piso.

CONTENIDO

- Bona Belt
- Bona Drum
- Bona FlexiSand
- Orilleras
- Pulidoras
- Bona DCS 70
- Bona S20 Vac
- Abrasivos



Lijado




Máquinas	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Datos técnicos
 Bona Belt	GMU 250 1 fas	AMO110000.3	1	Ancho del rodillo: 200mm-250mm Velocidad cilindro lijado: 1.800-2.200 rpm Peso: 74Kg
	GMU 200 1 fas	AMO110001.3	1	
 Bona FlexiSand		AMO310000	1	Potencia: 1100 Watios 230 Voltios Rpm: 163/290 Peso: 45Kg (40Kg sin extrapeso)

Bona Belt es una potente máquina de banda con una construcción única que permite trabajar con un cilindro de lijado de 200mm y 250mm. El diseño ergonómico de la manija de trabajo facilita el manejo del cilindro de lijado.

Bona FlexiSand es una máquina multiusos que puede limpiar, lijar, aceitar o pulir pisos de madera. Dotada de un potente motor de dos velocidades para cualquier trabajo. Un sistema de discos intercambiables y un diseño ergonómico para una mayor flexibilidad.



Lijado

Orilleras	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Datos técnicos
 <p>Bona Edge</p>		AMO230009.3	1	<p>Bona Edge es una de las orilleras mas potentes del mercado. Bona Edge tiene el galardonado diseño de Bona Mini Edge con empuñaduras y luz halógena integrada.</p> <p>Potencia del motor: 2,0Kw Velocidad disco: 3.000 rpm Peso total: 15 Kg</p>
 <p>Bona Edge 130</p>		AMO230018.3	1	<p>Bona Edge 130 tiene el brazo de lijado 100mm más corto que el de la orillera Bona Edge, lo que hace más sencillo su manejo. Bona Edge 130 ofrece una mejor maniobrabilidad, trabaja más rápido y con menos esfuerzos.</p> <p>Potencia del motor: 1- fase 2.0 Kw Velocidad del disco: 3.000 rpm Peso total: 14,5 Kg Altura del brazo; 15,5 cm</p>
 <p>Bona Mini Edge</p>		AMO260000.0	1	<p>Bona Mini Edge es una manejable y ligera orillera diseñada para lijar no solo rincones, también peldaños de escaleras. Esta equipada con una luz halógena para facilitar el trabajo de lijado.</p> <p>Potencia del motor: 1,3 kw Velocidad disco: 4,400 rpm Peso total: 9 kg</p>



Lijado

Pulidoras

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Datos técnicos
Bona Buffer	Standar 180 rpm	AMC737000	1	<p>La pulidora Bona Buffer es perfecta para un lijado intermedio o fino en todo tipo de pisos de madera. Fácil de maniobrar y transportar. Bona Buffer también dispone de una versión de motor de dos velocidades.</p> <p>Velocidad del disco: 1 velocidad : 180 rpm 2 velocidades(dúo): 190-380 rpm</p> <p>Potencia del motor duo: 1,2 - 1,5 Kw</p> <p>Potencia del motor standar: 1,6 KW</p> <p>Altura: 117 cm Peso: 34 Kg</p>
	Duo	AMC790000B	1	





Lijado

Máquinas	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Datos técnicos
		AMO530005	1	<p>La central de aspiración Bona DCS70 es mucho más que un aspirador. Gracias a su sistema ciclónico en dos pasos y su diseño único del filtro, el polvo es almacenado de forma segura y limpia por Bona DCS70. Es móvil lo que le permite transportarla donde quiera y conectar el tubo a su máquina de lijar.</p> <p>Peso total: 43kg Dimensiones: 800 x 600 x 1200mm Capacidad de retención de polvo: 70 litros Potencia del motor: 1400W, 230V, 5A Longitud del tubo: 7,5 m incluida conexión</p>
Bona DCS 70				



Lijado

Abrasivos

Tipo

N° de Artículo

Cantidad por Caja

Información del producto

Nueva Línea de Abrasivos Antiestáticos Verde de carburo de silicio para usar con la máquina Bona Belt o con cualquier otra lijadora de Banda que no sea de Bona.



Bona Bandas 8900 200 x 750

36	AAS444000363	10
40	AAS444000403	10
60	AAS444000603	10
80	AAS444000803	10
100	AAS444001003	10
120	AAS444001203	10

Estos abrasivos contienen propiedades antiembozantes evitando la deposición de polvo entre los granos y facilitando así su recogida. Además ofrecen un mejor rendimiento en m²



Bona Bandas 8900 250 x 750

36	AAS445000363	10
40	AAS445000403	10
60	AAS445000603	10
80	AAS445000803	10
100	AAS445001003	10
120	AAS445001203	10

Nueva Línea de Abrasivos Antiestáticos Verde de carburo de silicio para usar con la máquina Bona Drum o con cualquier otra lijadora de rodillo que no sea de Bona.



Bona Rollos 8800/8900 203 mm x 25 m

36	AAS440100361	1
40	AAS440100401	1
60	AAS440100601	1
80	AAS440100801	1
100	AAS440101001	1
120	AAS440101201	1

Ligera capa antiestática mayor durabilidad y menos embozamiento



Lijado

Abrasivos

Tipo

N° de Artículo

Cantidad por Caja

Información del producto



Bona Rollos 8800/8900
254 mm x 25 m

36	AAS440200361	1	
40	AAS440200401	1	
60	AAS440200601	1	
80	AAS440200801	1	
100	AAS440201001	1	
120	AAS440201201	1	



Bona Discos 8800/8900 150 mm

36	AAS441000365	25	
40	AAS441000406	50	
60	AAS441000606	50	
80	AAS441000806	50	
100	AAS441001006	50	
120	AAS441001206	50	

Grano mecánicamente abierto
Pegado resina sobre resina



Lijado

Abrasivos

Tipo

N° de Artículo

Cantidad
por Caja

Información del producto

La calidad 8300 esta desarrollada exclusivamente para pisos de madera. La composición de su grano, mezcla de mineral de Zirconio y Carburo de Silicio, así como su método de fabricación por esparcimiento electrostático, y su propiedad antiestática la convierten en el abrasivo más adecuado para la madera.



Bona Bandas 8300 250 x 750

36

AAS467800363

10

40

AAS467800403

10

60

AAS467800603

10

80

AAS467800803

10

100

AAS467801003

10

120

AAS467801203

10

220

AAS467802203

10

Descarga electroestática de polvo
Mejora la durabilidad del abrasivo
Gran rendimiento
Superficie del piso más limpia
Puede usarse en una u otra
dirección



Bona Bandas 8300 200 x 750

36

AAS467700363

10

40

AAS467700403

10

60

AAS467700603

10

80

AAS467700803

10

100

AAS467701003

10

120

AAS467701203

10

220


AAS467702203


10




Lijado

Abrasivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
	36	AAS466300361	1	
	40	AAS466300401	1	
	60	AAS466300601	1	
	80	AAS466300801	1	
	100	AAS466301001	1	
	120	AAS466301201	1	
	Bona Rollos 8300 203 mm x 25 m	220	AAS466302201	1

	36	AAS466400361	1	
	40	AAS466400401	1	
	60	AAS466400601	1	
	80	AAS466400801	1	
	100	AAS466401001	1	
	120	AAS466401201	1	
	Bona Rollos 8300 250 mm x 25 m	220	AAS466402201	1

	36	AAS466500361	1	
	40	AAS466500401	1	
	60	AAS466500601	1	
	80	AAS466500801	1	
	100	AAS466501001	1	
	120	AAS466501201	1	
	Bona Rollos 8300 305 mm x 25 m	220	AAS466502201	1



Lijado




Abrasivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
				Discos para usar con Bona Edge, Bona Mini Edge, Bona Edge 130. Bona Buffer y Bona Flexisand. Todos los discos tienen una excelente calidad resistencia al calor y están preparados para evitar el embozamiento. Adaptables para uso en pisos de madera.
 <p>Bona Discos Velcro 8300 178 mm</p>	24	AAS467500245	25	Descarga electroestática del polvo Extracción eficiente del polvo Superficie del piso y orillas más limpias
	36	AAS467400365	25	
	40	AAS467400406	25	
	60	AAS467400606	25	
	80	AAS467400806	25	
	100	AAS467401006	25	
	120	AAS467401206	25	
 <p>Bona Bandas 8700 200 x 750</p>	36	AAS469500363	5	La calidad 8700 gracias a su grano cerámico está especialmente diseñada para el lijado de superficies extremadamente duras, tales como maderas de densidad muy alta, y barnices muy duros por ejemplo Urea Formol. * Gran agresividad * Arañazos muy poco profundos * Máximo rendimiento
	50	AAS469500503	5	
 <p>Bona Bandas 8700 250 x 750</p>	36	AAS469600363	5	
	50	AAS469600503	5	








Lijado

Abrasivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 Bona Rollos 8700 203 mm x 10 m	36	AAS470700361	1	
	50	AAS470700501	1	
 Bona Rollos 8700 254 mm x 10 m	36	AAS470800361	1	
	50	AAS470800501	1	
 Bona Rollos 8700 305 mm x 10 m	36	AAS470900361	1	
	50	AAS470900501	1	



Lijado

Abrasivos	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
La calidad Zirconio es grano 100% de mineral Zirconio. El pegado de granos se realiza de forma electrostática. Muy eficaz para el lijado basto en su grano grueso.				
 Bona Bandas Tel. Zirc 200*750	24	AAS433700243	10	Soporte poliester de tela de larga duración. Desgaste y rotura del grano en posición puntiaguda. Elevado rendimiento
	36	AAS433700363	10	
	40	AAS433700403	10	
	60	AAS433700603	10	
 Bona Bandas Tel. Zirc 250*750	24	AAS433800243	10	
	36	AAS433800363	10	
	40	AAS433800403	10	
	60	AAS433800603	10	
 Bona Rollos Tel. Zirc 203*25	24	AAS433000241	10	
	36	AAS433000361	10	
	40	AAS433000401	10	
	60	AAS433000601	1	
 Bona Rollos Tel. Zirc 250*25	24	AAS433100241	1	
	36	AAS433100361	1	
	40	AAS433100401	1	
	60	AAS433100601	1	
 Bona Rollos Tel. Zirc 300*25	24	AAS433100241	1	
	36	AAS433200361	1	
	40	AAS433200401	1	
	60	AAS433200601	1	



Lijado


Abrasivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Bona Discos Tel. Zirc 178*22</p>	24	AAS483600245	25	
	36	AAS483600365	25	
	40	AAS483600406	50	
	60	AAS483600606	50	
	80	AAS483600806	50	
	100	AAS483601006	50	
 <p>Bona Discos Tel. Zirc 150*22</p>	24	AAS484100245	25	
	36	AAS484100365	25	
	40	AAS484100406	50	
	60	AAS484100606	50	
	80	AAS484100806	50	
	100	AAS484101006	50	
 <p>Bona Discos Combinación 8100 407 mm</p>	24	AAS466800243	10	
	36	AAS466800363	10	
	40	AAS466800403	10	
	60	AAS466800803	10	
	80	AAS466801003	10	
	100	AAS466801203	10	
	120	AAS466801503	10	
	150	AAS466801503	10	




Lijado

Abrasivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Bona Discos Velcro 150* quadro</p>	36	AAS468400365	25	
	50	AAS468400506	50	
	80	AAS468400806	50	
	100	AAS468401006	50	
	120	AAS468401206	50	

Se utilizan principalmente para preparar y acondicionar la superficie del piso antes de revestir. Además de para eliminar el poro aparecido tras la aplicación de barniz.

 <p>Bona Discos Malla 407 mm</p>	80	AAS867100803	10	No se embozan El material lijado puede retirarse fácilmente durante la operación gracias a la estructura de malla abierta.
	100	AAS867101003	10	
	120	AAS867101203	10	
	150	AAS867101503	10	
	220	AAS867102203	10	





Discos de lijado para el plato Multidisco

<p>Bona Discos Velcro 125* Multidisco</p>	60	AAS471200606	50
	80	AAS471200806	50
	100	AAS471201006	50
	120	AAS471201206	50



Lijado

Abrasivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
				El sistema Bona Scrad ha sido diseñado para el lijado fino de una superficie antes de barnizar. Se utiliza con Bona Flexisand y otras pulidoras.
	Bona Scrad 407	AAS854303208	5	
	120	AAS468601206	50	Bona Scrad Wing se utilizan junto a Bona Scrad 407
	150	AAS468601506	50	
	220	AAS468602206	50	
	Bona Scrad Wing			
				Los Pads son diseñados para pulir, aceitar, limpiar y encerar todo tipo de pisos de madera y pisos de parquet.
	Blanco	AA68041000	5	
	Rojo	AA68043000	5	
	Beige	AA68052000	5	
Bona Pads 280 mm				
	Rojo	AAS867300048	5	Especialmente diseñados para utilizar con Bona Mini Buffer
	Blanco	AAS867300058	5	
	Marrón	AAS867300068	5	
	Bona Pads 407 mm			



Instalación

La instalación de un piso de madera es clave para obtener un resultado final perfecto. Se trata de conseguir la combinación adecuada entre resistencia y elasticidad que proporcione la base ideal, para un piso de madera duradero y bonito. Independientemente del subpiso, húmedo o irregular, Bona dispone de todas las herramientas que usted pueda necesitar. Una constante Investigación y desarrollo de los productos, junto con años de experiencia y comunicación con los profesionales, nos ha permitido situarnos a la cabeza del desarrollo.

CONTENIDO

- Adhesivos reactivos en base Silano
- Otros adhesivos
- Imprimaciones
- Pastas niveladoras
- Barreras Anti-humedad
- Reparación de Soleras



Instalación

Adhesivos reactivos en base Silano

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Bona R850</p>		BR850028	1 x 15 kg	<p>Bona R850 es un adhesivo basado en tecnología Silano para la instalación de cualquier tipo de formato de madera. Generalmente no es necesaria la utilización de imprimación salvo que la solera este en mal estado. Bona R850 debe ser empleado en combinación con emplastes, fondos y acabados en base acuosa. Contiene plastificantes y existe la posibilidad de migración de los mismos en combinación con productos de otro tipo.</p> <p>Densidad: 1,5gr/cm³ Aplicación de carga: de 24 a 48 horas Tratamiento de la superficie: Dependerá de la humedad del aire y de la cantidad de humedad de los materiales, entre 1 y 4 días Certificado con EMICODE EC baja emisión en VOC</p>
	Bona R850	BR850T61	Salchicha 960 gr	
 <p>Bona R860</p>		BR860028GB	1 x 15 kg	<p>Bona R860 es un adhesivo para pisos de parquet a base de un único componente elástico de Silano. Con su uso se consigue reducir tensiones bajo el nivel del piso. Por lo general no se requiere imprimación. Bona R860 puede ser empleado en combinación con emplastes, fondos y acabados en base disolvente o ácidos. No contiene plastificantes evitando de este modo la migración de los mismos al contacto con los disolventes de los productos aplicados posteriormente.</p> <p>Densidad: 1,62gr/cm³ Aplicación de carga: 4 a 8 h Tratamiento de la superficie: Dependerá de la humedad del aire y de la cantidad de humedad de los materiales, de 6 a 12 h Certificado con EMICODE EC baja emisión en VOC</p>
	Bona R860			
 <p>Bona R880</p>		BR880310	310 ml	<p>Bona R880 es un adhesivo en base de silano que se emplea preferentemente en la construcción en distintos tipos de unión. Es perfecto para pegar la primera línea, para reparar zonas hundidas, rodapiés, peldaños etc... También válido para uso de exterior.</p> <p>Densidad; 1,4 gr/m³ Aplicación de carga: de 4 a 8 horas Extremado y rápido pegado Tratamiento de la superficie: De 6 -12 horas</p>
	Bona R880			
 <p>Bona R845</p>		BR845028	1 x 15 kg	<p>Bona R845 es un adhesivo elástico de acuerdo a la norma EN 14293 (blando) para parquet multicapa y preacabados dimensionalmente estables. Con su uso se reducen las tensiones sobre el soporte o subsuelo. Normalmente no se requiere o necesita el uso de una imprimación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un solo componente, fácil de usar • Libre de agua y disolvente. • Elástico • Rápida fuerza de pegado inicial
	Bona R845	BR845054	1 x 24 kg	



Instalación

Adhesivos reactivos en base poliuretano

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
  <p>Bona R770</p>		BR770050	1 x 7 kg	<p>Bona R770 es un adhesivo de poliuretano de dos componentes para parquet que respeta el DIN 281 y no contiene agua o solventes orgánicos. El adhesivo endurece a través de una reacción química sin contraerse. Bona R770 es especialmente adecuado para maderas especialmente sensibles a hincharse y para sustratos poco o nada absorbentes.</p> <p>Densidad: 1,5 g/cm³ Viscosidad: Fácil de aplicar y estable Tiempo abierto: Aprox 40 minutos Certificado con EMICODE EC baja emisión en VOC</p>

Otros Adhesivos

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	A tener en cuenta
 <p>Bona D705</p>		BD705047ES	1 x 22 kg	<p>Bona D705 es un adhesivo de dispersión en acetato de polivinilo para el encolado de parquet mosaico, tablilla 25x5 o lamparquet 22 mm. Tiene bajo contenido en agua y disolventes de acuerdo a la norma EN-14293.</p> <p>Densidad: 1,4gr/cm³ Contenido de sólidos: 70% Contenido de agua: 26%</p>



Apoyo y
Dedicación
al Cliente



Instalación

Barnizado

Lijado

Instalación

Mantenimiento

Herramientas y Accesorios





Pastas Niveladoras

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p data-bbox="145 723 292 752">Bona H600</p>		BH600031DE	1 x 25 kg	<p data-bbox="762 488 1485 562">Bona H600 es un cemento, autonivelante, autoalisado y endurecido especialmente indicado para aplicar bajo parquet mosaico, lamparquet, parquet multicapa y parquet macizo. Solo para uso de interior.</p> <p data-bbox="1145 595 1345 618">Tasa de aplicación:</p> <p data-bbox="1145 622 1469 696">1,5kg por m² y mm Pisar después de tres horas de su aplicación.</p> <p data-bbox="1145 701 1321 748">CODIGO GIS: ZP1 CODIGO EMI: EC1</p>
 <p data-bbox="145 1137 384 1167">Bona H650 Speed</p>		BH650031	1 x 25 kg	<p data-bbox="762 943 1485 1016">Bona H650 es un compuesto nivelador a base de cemento, autonivelante, de endurecimiento ultrarápido especial para aplicación bajo parquet mosaico, lamparquet, parquet multicapas y parquet macizo.</p> <p data-bbox="1145 1059 1345 1081">Tasa de aplicación:</p> <p data-bbox="1145 1086 1345 1160">1,5 Kg por m² y mm CODIGO GIS: ZP1 CODIGO EMI: EC1</p>



Instalación

Barrera Anti-humedad

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
				Bona R540 es una imprimación reactiva de 1 componente, para usar en subpisos absorbentes o no absorbentes, antes de la utilización de los adhesivos reactivos Bona R777, Bona R840 o Bona R850. Aplicando dos manos se utiliza también como barrera anti-humedad en soleras de hasta un 4% CM.
Bona R540		BR540022DE	3 x 5 kg	<p>Tasa de aplicación: Aprox 100-150 g/m² (imprimación) Aprox 250-350 g/m² (barrera anti-humedad hasta 4% humedad) Viscosidad: Líquido fino</p>
				Bona R580 es una barrera anti-humedad en base silano libre de agua y disolventes para imprimir y sellar la humedad residual de los soportes (hasta un 5% CM. / 90% RH.) antes de la instalación de pisos de madera.
Bona R580		BR580050DE	1 x 7 kg	<p>Tasa de aplicación: Aprox 500-1000 g/m² Densidad: 1,25 gr/cm³ Viscosidad: Fácil de aplicar, Rápido curado</p>
				Bona R410 es una resina de 2 componentes para imprimir, endurecer y sellar sustratos. Barrera Anti-humedad para soleras con humedad hasta 5 CM%.
Bona R410		BR410020GB	1 x 5 kg	<p>Tasa de aplicación: Aprox 150-250 g/m² (imprimación) Aprox 500 g/m² (barrera anti-humedad hasta 5% humedad) Densidad: 1,1 gr/cm³ Excelente adhesión a muchos sustratos Sin solventes</p>
Reparador de Soleras				
	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	A tener en cuenta
				Bona R400 es una resina de Poliester de 2 componentes para el relleno de grietas en la solera.
Bona R 400		BR400013DE	1 x 6 kg	<p>Baja viscosidad Rápido curado Excelente adhesión a la mayoría de los sustratos</p>



Mantenimiento

El mantenimiento de los pisos de madera es una constante preocupación de cualquier particular. Para conservar un piso bonito como el primer día durante años, se necesita un mantenimiento regular. Con la gama de mantenimiento de Bona, la limpieza no podría ser más sencilla.





Bona le ofrece todos los productos necesarios para un mantenimiento seguro y de alta calidad. Están diseñados para todo tipo de acabado, ya se trate de pisos de madera aceitados o barnizados de fábrica.

CONTENIDO

- Pisos barnizados
- Pisos aceitados
- Preparación del piso
- Productos para el consumidor final




Pisos Barnizados

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 Bona Cleaner		WM760013001	10 x 1 L	<p>Bona Cleaner es un limpiador PH neutro diseñado especialmente para utilizar en pisos de madera barnizados y pisos de corcho. Limpia la superficie sin dañar el barniz.</p> <p>Densidad: 1.0 kg/dm³ Dilución limpieza normal: 50 ml (5 tapones) / 10 litros de agua Pisos muy sucios: 100 ml (10 tapones) / 10 litros de agua Valor pH: Concentrado: aprox. 10</p>
		WM760020001	3 x 5 L	
 Bona Polish	Mate	WP500313001	10 x 1 L	<p>Bona Polish es un refresher acuoso y listo para usar. Diseñado especialmente para el mantenimiento de pisos de madera barnizados tanto en áreas comerciales como domésticas.</p> <p>Tasa de aplicación: 50m²/litro Aprox Herramientas de aplicación: Recambio de mopa de microfibra Bona Dilución: No se disuelve el producto esta preparado para su utilización</p>
	Mate	WP500320001	3 x 5 L	
	Brillo	WP511013001	10 x 1 L	
	Brillo	WP511020001	3 x 5 L	
 Bona Polish Remover		WM650013019	10 x 1 L	<p>Bona Polish Remover es un decapante de cera líquida concentrado. Especialmente diseñado para retirar productos como Bona Parquet Polish y Bona Freshen Up de pisos de madera barnizados. También se utiliza para eliminar marcas.</p> <p>Densidad; 1,0 Kg/dm³ Dilución: Para retirar cera: 1 litro/5 litros de agua Para retirar marcas: 1 tapón/100 ml de agua Valor PH: concentrado: Aprox 11-11,5 Mezcla lista para usar (20%) aprox. 10,5</p>
 Bona Freshen Up		WP595013016	10 x 1 L	<p>Bona Freshen Up es un revestimiento de mantenimiento acuoso y listo para usar en la mayoría de los pisos de madera acabados y preacabados, tanto en áreas comerciales como domésticas.</p> <p>Dilución: No diluir el producto listo para usar Tasa de aplicación: Alrededor de 30-50 m²/litro Tiempo de secado: Aprox. 2 horas (20°C/60% HR) Conforme con: DIN18032-2 Certificado antideslizante</p>
		WP595020002	3 x 5 L	



Mantenimiento

Pisos aceitados

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
Bona Oil 25		GT532020007	2 x 5 L	<p>Bona Oil 25 es un aceite vegetal, especialmente diseñado para el mantenimiento periódico de pavimentos de madera que hayan sido tratados anteriormente con Bona Oil 90 o Bona Oil 45.</p> <p>Densidad: 0,80 kg/dm³ Tiempo de secado: 30-45 minutos entre aplicaciones Herramientas de aplicación: Pulidora con almohadilla/pad rojo y paño</p>
		GT532013007	6 x 1 L	

Bona Soap		GX502313	4 x 1 L	<p>Bona Soap es un limpiador con un PH bajo y con un gran contenido de aceite en su composición. Elimina la suciedad a la vez que nutre el piso de maderas. Este es un producto especialmente diseñado para la limpieza diaria de pisos aceitados tanto interiores como exteriores.</p> <p>Densidad; 1,1 kg/dm³ Dilución: 0,2 litros de producto/10 litros de agua Ligeramente alcalino</p>
		GX502420	3 x 5 L	

Preparación del piso

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
Bona Prep		WM660013002	12 x 1 L	<p>Bona Prep es un sistema de acondicionamiento/preparación listo para usar y diseñado para optimizar la adhesión de los acabados Bona a cualquier tipo de acabado para pisos con base de poliuretano, incluyendo los acabados en fábrica. Además elimina las rozaduras.</p> <p>Densidad: 1,5 kg/dm³ Tiempo de secado: 15-20 minutos aprox Tasa de aplicación; 40m²/litro por aplicación</p>
		WM660020002	3 x 5 L	







Productos de mantenimiento para pisos de madera

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
				Bona Kit de limpieza esta compuesto por un Bona Limpiador de 1 Litro y una mopa completa Bona. Especialmente desarrollado para pisos de madera acabados y pisos de corcho.
Bona Kit de Limpieza		CA101018ES	6 x 1 L	Adecuado tanto para pisos residenciales como comerciales Listo para su uso.
				Bona limpiador es un detergente acuoso listo para usar. Está especialmente diseñado para pisos de madera y a diferencia de los limpiadores o jabones oleosos, elimina las manchas sin quitar el brillo del acabado del piso y sin dejar ningún tipo de residuo.
Bona Limpiador Spray		WM750013001	9 x 1 L	Densidad: 1kg/dm ³ Valor PH: Aprox 7 Compatible con Bona Refresher y otros tipos similares de capas de mantenimiento.
				Recambio de 4 litros para rellenar el envase Bona Limpiador Spray. Listo para su uso.
Bona Limpiador Recambio 4 L		WM750019001	3 x 4 L	
				Bona Refresher es un restaurador acuoso listo para usar en la mayoría de pisos de madera acabados y preacabados de áreas comerciales y particulares. Reaviva una superficie mate y con arañazos, proporcionando un aspecto de recién acabado y continua protección contra el desgaste.
Bona Refresher		WP595013001	12 x 1 L	Tasa de aplicación: Aprox 30-50 m ² /litro Tiempo de secado: Aprox 2 horas (20°C/60% HR) Herramienta de aplicación: Recambio de mopa Bona
				La Spray Mop de Bona ha conseguido que la limpieza sea mucho más fácil. Esta revolucionaria mopa combina la alta calidad de los productos de Bona con un diseño ergonómico y duradero. Incluye un cartucho rellenable de 0.85 L y la mopa de microfibra.
Bona Spray Mop		CA201010004	4	Adecuada tanto para pisos residenciales como comerciales Listo para su uso.
		WM751041004	8 x .85 L Cartucho	



Mantenimiento

Productos de mantenimiento pisos laminados y superficies duras

	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Bona Kit de limpieza</p>		CA101019ES	6 x 1 L	<p>Bona Kit de limpieza para pisos laminados y superficies duras esta compuesto por un Bona Limpiador y una mopa Bona para pisos laminados y superficies duras. Tales como: cerámicos, vinilos y mármoles.</p> <p>Adecuado tanto para pisos residenciales como comerciales Listo para su uso</p>
 <p>Bona Limpiador Spray</p>		WM753013ES	9 x 1 L	<p>Bona Limpiador para pisos laminados y superficies duras esta preparado para usar, sin mezclas ni cubos. Detergente PH Neutro desarrollado específicamente para la limpieza de pisos laminados y superficie duras tales como: cerámicos, vinílicos, granitos, mármoles etc..</p> <p>Densidad: 1kg/dm³ Valor PH: Aprox 7 Compatible con Bona Refresher y otros tipos similares de capas de mantenimiento.</p>
 <p>Bona Limpiador Recambio</p>		WM753019ES	3 x 4 L	<p>Recambio de 4 litros para rellenar el envase de Bona Limpiador Spray. Listo para su uso.</p>
 <p>Bona Refresher</p>		WP511013ES	12 x 1 L	<p>Bona Refresher para pisos laminados y superficies duras esta preparado para su uso. Es un producto especialmente diseñado para pisos laminados y superficie duras tales como: cerámicos, mármoles, vinílico, gres etc.. Proporciona un brillo duradero a las superficies mates, fácil de usar, secado rápido y no deja marcas. Elimina o reduce el efecto antiestático en muchos pisos laminados.</p> <p>Tasa de aplicación: Aprox 30-50 m²/litro Tiempo de secado: Aprox 2 horas (20°C/60% HR) Herramienta de aplicación: Recambio de mopa Bona</p>



Herramientas y Accesorios







Para conseguir el mejor resultado se necesitan las herramientas adecuadas. Bona ha creado herramientas especialmente diseñadas para la instalación, lijado, barnizado y mantenimiento de los pisos de madera. Desde rodillos y pistolas de aplicación hasta bolsas de recogida de polvo y utensilios para el cuidado del piso. En las siguientes páginas encontrará las herramientas adecuadas que le ayudarán a conseguirlo.

CONTENIDO

- Accesorios de Barnizado
- Accesorios de Lijado
- Accesorios de Instalación
- Accesorios de Mantenimiento

Herramientas y Accesorios

Herramientas & Accesorios de Barnizado

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Rodillo Bona Naturale</p>		AT31001100	12	Rodillo diseñado para aplicar los productos de la gama Bona Naturale.
 <p>Brocha Bona</p>		AT953214	1	Herramienta ideal para aplicar cualquiera de los barnices y aceites de exterior Bona.
 <p>Rasqueta de Goma para aceite</p>		AT954233	1	Especial para aceitar cualquier superficie.
 <p>Rodillo Poliuretano D</p>		AT959301	10	Rodillo diseñado para barnizar superficies donde sean aplicados barnices basado en poliuretano al disolvente.
 <p>Rodillo Bona</p>		AT959302	1	Rodillo especialmente diseñado para aplicar barnices Bona.
 <p>Mango para rodillo Bona</p>		AT959304	1	Adaptable a cualquier rodillo para barnizar

Herramientas y Accesorios

Barnizado






Lijado

Instalación

Mantenimiento






Herramientas y Accesorios

Herramientas & Accesorios de Barnizado







	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
				Desarrollado para limpiar los restos de aceite que quedan en la superficie en el proceso de aceitado de la misma.
Trapero de limpieza para aceite		AX954235	10	
		AT929502	1	Herramienta idónea para quitar ceras, barnices u otros contaminantes de los rincones de la superficie.
Cuchilla L				
Recambio Cuchilla L		AT929503	1	
		AT000222	1	Soporte para usar con el Recambio aplicador grandes superficies. Especialmente diseñado para el barnizado en grandes superficies.
Mango aplicador grandes superficies				
Recambio aplicador grandes superficies		AT000220	10	
		AT929917	5	Extensible para facilitar el barnizado de la superficie.
Alargador Telescópico				
		AT959201	12 x 1	Herramienta especialmente diseñada para aplicar diferentes emplastes y barnices sobre la superficie.
Espátula, acero inoxidable				

Herramientas y Accesorios

Herramientas & Accesorios de Lijado

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Bolsa de Aspirador Buffer Lavable</p> <p>Bolsa aspirador Buffer</p>		<p>AS25435</p> <hr/> <p>ASC25430</p>	<p>1</p> <hr/> <p>5 x 1</p>	<p>Bolsa de Aspirador Buffer Lavable: Bolsa de aspiración de polvo diseñada especialmente para la máquina Bona Buffer. Se puede lavar para hacerla mucho mas duradera.</p> <p>Bolsa aspirador Buffer: Bolsa de acumulación de polvo para máquina Bona Buffer.</p>
 <p>Bolsa recambio DCS70</p>		<p>ASO539001</p>	<p>4 x 1</p>	<p>Bolsa de contención de polvo especialmente diseñada para máquina Bona DCS70.</p>
 <p>Extrapeso GM GMU</p>		<p>ASO991110</p>	<p>1</p>	<p>Sobrepeso para poner en las máquinas Bona Belt y Bona Drum.</p>
 <p>Carrito de transporte</p>		<p>ASO995022</p>	<p>1</p>	<p>Para facilitar el transporte de las máquinas Bona Belt, Bona Drum o Bona Flexidrum.</p>
 <p>Plato Buffer Ganchos</p>		<p>ASC742069</p>	<p>1</p>	<p>Plato para soporte de los diferentes discos de lijado y pulido.</p>

Herramientas y Accesorios


Herramientas & Accesorios de Lijado		Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
	Aro Polvo Buffer		ASC74765	1	Accesorio primordial en la máquina Bona Buffer para evitar que el polvo de lijado salga al exterior.
	Plato Quadro Buffer		ASC742080	1	Contiene 4 discos para el acople de los discos de velcro de grano 150.
	Extrapeso Buffer		ASC3611478	1	Sobrepeso adaptable a la máquina Buffer.
	Plato de Diamante		ASO312550	1	El plato estándar se entrega con segmentos de diamantes instalados en el disco. Estos son perfectos para cualquier tipo de trabajo. Para trabajos más agresivos los segmentos policristalinos de diamante (PCD) se pueden comprar separadamente en paquetes de 5.
	Segmentos de Diamante		ASO319940	5	
	Segmentos PCD		ASO319941	5	
	Plato Quattro		ASO312530	1	El plato Quattro incrementa la presión y permite un lijado efectivo sin comprometer el resultado final. Los discos de presión se pueden adquirir separadamente.
	Disco de Lijado		ASO312014	1	
	Multidisco		ASO312520	1	El Multidisco de Bona crea un óptimo resultado final y es perfecto para aquellas situaciones donde sólo el más alto nivel de lijado es requerido.
	Disco de Lijado		ASO312013	1	


Herramientas y Accesorios


Herramientas & Accesorios de Instalación

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p>Espátula 250 mm. 1250 G</p>	500 F	AT31300380	10	<p>Desarrolladas exclusivamente para la aplicación de adhesivos. El número de espátula dependerá de la tasa de cobertura.</p>
	850 G	AT31302250	10	
	1000 G	AT31304250	10	
	1250 G	AT31306250	10	
	1500 G	AT31310250	10	

 <p>Pistola manual</p>	Especialmente diseñada para la aplicación del adhesivo Bona R850 en formato salchichas 600 ml.		
	AT32042000	12 x 0,6 L	

 <p>Pistola neumática</p>	Especialmente diseñada para la aplicación del adhesivo Bona R850 en formato salchichas 600 ml.		
	AT32043000	6 x 0,6 L	

 <p>Removedor 80 mm</p>	Herramienta muy útil para remover el adhesivo antes de su utilización.		
	AT32051080	1	

 <p>Bona Optisread</p>	Es una herramienta versátil que facilita una posición de trabajo ergonómicamente adecuada para el usuario, además de lograr que el proceso de pegado de suelos de madera sea hasta 5 veces más rápido.		
	AT32046010	1	

Herramientas y Accesorios

Barnizado




Lijado

Instalación

Mantenimiento





Herramientas y Accesorios

Herramientas & Accesorios de Instalación

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
 <p data-bbox="145 734 360 763">Bona Hand&Tool</p>		AT322000	6	<p data-bbox="759 555 1485 656">Bona Hand&Tool es un bote de toallitas de limpieza único y consistente para quitar rápida y eficientemente la suciedad de manos y herramientas sin usar agua ni jabón. No tiene silicona sino glicerina para el cuidado de la piel. Muy eficaz para retirar adhesivos sobre pisos prebarnizados.</p>
 <p data-bbox="145 1099 453 1128">Hidrómetro CM Carburo</p>		AT37001200	1	<p data-bbox="759 943 1485 1021">Medidor de soleras. El hidrómetro CM Carburo funciona con una cantidad específica de solera para determinar la humedad contenida en la muestra. Es el método mas fiable y seguro.</p>
 <p data-bbox="145 1435 501 1464">Higrómetro GANN RTU 600</p>		AT37004000	1	<p data-bbox="759 1249 1485 1350">El Hidrómetro GANN RTU 600 es un medidor eléctrico que basa su medida en la corriente eléctrica entre dos electrodos introducidos en el interior del material a comprobar. Esta corriente aumenta con la humedad puesto que el agua es conductora.</p>

Herramientas y Accesorios

Herramientas & Accesorios de Mantenimiento

	Tipo	N° de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
				<p>Recambio de mopa lavable para aplicar con Bona Limpiador. Se puede lavar hasta 300 veces en máquina. No utilizar suavizantes.</p>
Bona Recambio Mopa Limpiador 15X1		CA101020	15 x 1	
				<p>Recambio de mopa de microfibra lavable, diseñada para atrapar eficazmente el polvo de la superficie. No utilizar suavizantes.</p>
Bona Recambio Mopa Atrapapolvo		CA101021	15 x 1	
				<p>Recambio de mopa lavable y reutilizable para aplicar con Bona Refresher. No utilizar suavizantes.</p>
Bona Recambio Mopa Refresher		CA101025	15 x 1	
				<p>Mopa para adaptar cualquiera de los recambios mopa Bona.</p>
Bona Mopa Completa		CA101015	10 x 1	

Accesorios Publicitarios






Barnizado

Lijado

Instalación

Mantenimiento

Herramientas y Accesorios

Accesorios Publicitarios	Tipo	Nº de Artículo	Cantidad por Caja	Información del producto
Bona Banderola			1	Expositor de metal, ajustable en altura hasta un máximo de 2100 mm. Puede albergar gráficas de varios materiales como cartón pluma o lonas. Muy práctico para colocar el los pasillos ó entradas de los almacenes de venta. 360 mm x 1100-2100 mm
Bona Portafolletos			1	Portafolletos neutral para folletos de tamaño DIN A4 ó trípticos que se adapta a cualquier mostrador ó caja. DIN A4 y tríptico
Cartelería Colgante Bona			1	Kit sistema Alugrip para soporte de gráfica mediante suspensión. Barras extrafinas. Preparadas para realizar los cambios de gráficas de una forma sencilla. Los kits contienen todos los elementos necesarios para su montaje (1 barra, tapas, gripper y anillas para colgar). Disponible en varias medidas y diseños. Apto para colgar desde el techo ó en las paredes de los almacenes de venta. 300 mm, 500 mm, 700 mm, 1000 mm
Figura de Cartón Flexisand			1	Figura de cartón a todo color con apoyo en la parte trasera y barnizada en brillo 160 cm
Figura de Cartón Belt			1	Figura de cartón a todo color con apoyo en la parte trasera y barnizada en brillo 180 cm

Pasión por los pisos de madera

Desde su constitución en 1919, Bona es líder mundial en innovación por su único sistema de tratamiento de pisos de madera. A través de nuestras filiales y distribuidores en más de 70 diferentes países estamos cerca de nuestros clientes y profesionales.

Nuestro gran compromiso y pasión por los pisos de madera, nos permite ofrecer a profesionales y particulares soluciones sostenibles y duraderas, independientemente del tipo de piso que se requiera.

Distribuidor: